



413532S-2018



光山县宇兴茶厂企业标准

Q/GYC 0002S-2018

茶叶

2018-11-26 发布

2018-11-26 实施

光山县宇兴茶厂 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由光山县宇兴茶厂提出并起草。

本标准主要起草人：李存邦。

H N

Q B

茶叶

1 范围

本标准规定了茶叶的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以龙井茶、碧螺春茶、大红袍茶、铁观音茶、普洱茶、小种红茶、绿茶中的一种为原料，经精选、包装而成的茶叶。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 龙井茶应符合 GB/T 18650 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.2 碧螺春茶应符合 GB/T 18957 或 NY/T 863 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.3 大红袍茶应符合 GB/T 18745 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.4 铁观音茶应符合 GB/T 30357.2 或 GB/T 19598 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.5 普洱茶应符合 GB/T 22111 或 NY/T 779 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.6 小种红茶应符合 GB/T 13738.3 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。
- 2.1.7 绿茶应符合 GB/T 14456.1 的规定，并符合 GB 2762、GB 2763 的规定。

2.2 感官要求

- 2.2.1 龙井茶应符合 GB/T 18650 中分级和感官品质的规定。
- 2.2.2 碧螺春茶应符合 GB/T 18957 中感官指标的规定。
- 2.2.3 大红袍茶应符合 GB/T 18745 中感官品质的规定。
- 2.2.4 铁观音茶应符合 GB/T 30357.2 中基本要求和感官指标的规定。
- 2.2.5 普洱茶应符合 GB/T 22111 中基本要求和感官品质的规定。
- 2.2.6 小种红茶应符合 GB/T 13738.3 中基本要求和感官品质的规定。
- 2.2.7 绿茶应符合 GB/T 14456.1 中感官要求的规定。

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标	检验方法
水分, %	龙井茶	≤ 6.5 (特级、一级、二级) 7.0 (三级、四级、五级)	GB 5009.3
	碧螺春茶	≤ 7.5	
	大红袍茶	≤ 6.5	
	铁观音茶	≤ 7.0	

	普洱茶（生茶）	≤	13.0 ^a		
	普洱茶（熟茶）	≤	12.0 ^a （散茶） 12.5 ^a （紧压茶）		
	小种红茶	≤	7.0		
	绿茶	≤	7.0（炒青绿茶、烘青绿茶、蒸青绿茶） 9.0（晒青绿茶）		
总灰分，%	龙井茶	≤	6.5（特级、一级、二级） 7.0（三级、四级、五级）	GB 5009.4	
	碧螺春茶	≤	6.5		
	大红袍茶	≤	6.5		
	铁观音茶	≤	6.5		
	普洱茶（生茶）	≤	7.5		
	普洱茶（熟茶）	≤	8.0（散茶） 8.5（紧压茶）		
	小种红茶	≤	7.0		
	绿茶	≤	7.5		
水浸出物，%	龙井茶	≥	36.0	GB/T 8305	
	碧螺春茶	≥	34.0		
	铁观音茶	≥	32		
	普洱茶（生茶）	≥	35.0		
	普洱茶（熟茶）	≥	28.0		
	小种红茶（正山小种）	≥	34（特级、一级） 35（二级、三级、四级）		
	小种红茶（烟小种）	≥	32（特级、一级） 30（二级、三级、四级）		
	绿茶	≥	34.0		
碎茶，%	大红袍茶	≤	15.0	GB/T 8311	
	铁观音茶	≤	16		
粉末，%	大红袍茶	≤	1.3		
	铁观音茶	≤	1.3		
	普洱茶（熟茶）	≤	0.8（散茶）		
	小种红茶	≤	1.0（特级、一级） 1.2（二级、三级、四级）		
	绿茶	≤	1.0		
粉末和碎茶，%	龙井茶	≤	1.0		
粗纤维，%	碧螺春茶	≤	14.0		GB/T 8310
	普洱茶（熟茶）	≤	14.0（散茶） 15.0（紧压茶）		
	绿茶	≤	16.0		
茶多酚，%	普洱茶（生茶）	≤	28.0	GB/T 8313	
	普洱茶（熟茶）	≤	15.0		
	绿茶	≥	11.0		
儿茶素，%	绿茶	≥	7.0	GB 5009.4	
酸不溶性灰分，%	绿茶	≤	1.0		

水溶性灰分占总 分, %	绿茶	≥	45.0	GB 5009.4
水溶性灰分碱度 (以 KOH 计), %	绿茶		≥1.0 ^b ; ≤3.0 ^b	GB/T 8309
铅* (以 Pb 计), mg/kg		≤	4.0	GB 5009.12
六六六, mg/kg		≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg		≤	0.2	GB/T 5009.19
*铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762。 注: ^a 净含量检验时计重水分10%。 ^b 当以每100磨碎样品的毫克当量表示水溶灰分碱度时, 其限量为: 最小值17.8; 最大值53.6.				

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定, 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括: 感官要求、净含量及允许短缺量、水分、碎茶或粉末。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

茶叶是以龙井茶、碧螺春茶、大红袍茶、铁观音茶、普洱茶、小种红茶、绿茶中的一种为原料，经精选、包装而成的。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762。

光山县宇兴茶厂

H N

Q B