



410597S-2026



河南麦利香面业有限公司企业标准

Q/HMLX 0001S-2026

# 石磨小麦粉

2026-03-20 发布

2026-03-20 实施

河南麦利香面业有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南麦利香面业有限公司提出。

本标准由河南麦利香面业有限公司起草。

本标准主要起草人：杨浩、姚林。

H N

Q B

# 石磨小麦粉

## 1 范围

本标准规定了石磨小麦粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦为原料，经清理(筛选、去石、打麦、磁选)、洗麦去石、润麦、打麦、筛选、磁选、破碎、石磨研磨、筛理、包装加工而成的石磨小麦粉。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦应符合GB 1351和GB 2715的规定。

2.1.2 生产用水应符合GB 5749的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	粉状	取适量试样置于洁净的白色盘(瓷盘或同类容器)中,在自然光下观察色泽、性状和杂质,并闻其气味
色泽	具有产品应有的色泽	
气味	具有本产品特有的气味,无哈喇味、无霉变、无异味	
杂质	无正常视力可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分,%	$\leq$ 14.5	GB 5009.3
灰分含量(以干基计),%	$\leq$ 1.6	GB 5009.4
湿面筋含量,%	$\geq$ 22.0	GB/T 5506.1 或 GB/T 5506.2
脂肪酸值(以湿基,KOH计),mg/100g	$\leq$ 80	GB/T 5510 或 GB/T 15684
磁性金属物,g/kg	$\leq$ 0.003	GB/T 5509
含砂量,%	$\leq$ 0.02	GB/T 5508
六六六,mg/kg	$\leq$ 0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕,mg/kg	$\leq$ 0.05	GB/T 5009.19

*铅(以Pb计), mg/kg	≤	0.18	GB 5009.12
铬(以Cr计), mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
总砷(以As计), mg/kg	≤	0.5	GB 5009.11
镉(以Cd计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
总汞(以Hg计), mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
脱氧雪腐镰刀菌烯醇, μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮, μg/kg	≤	60	GB 5009.209
赭曲霉毒素A, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
苯并【a】芘, μg/kg	≤	2.0	GB 5009.27
注: *指标严于食品安全国家标准GB 2762 的规定;			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070 规定。

#### 2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881和GB 13122的规定。

#### 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合GB 2762的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括: 感官要求、净含量及允许短缺量、水分、灰分含量、含砂量的检验。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以小麦为原料，经清理(筛选、去石、打麦、磁选)、洗麦去石、润麦、打麦、筛选、磁选、破碎、石磨研磨、筛理、包装加工而成的石磨小麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762 的规定。

河南麦利香面业有限公司

H N

Q B